



SoundWall™ frameless in-wall speakers

SoundWall™ X-Base, X, M & H-SERIES

De Soundwall™ in-wall-serie is in staat een uitstekende muziekweergave uit plafond of wand te realiseren. Deze serie beschikt over tal van bekroonde Morel componenten en is voorzien van high-end drivers. Deze handgemaakte luidsprekers zijn ontworpen en gebouwd voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit in zowel stereo als home cinema toepassingen.

Morel heeft de nieuwe Soundwall™ in-wall-serie ontworpen om de befaamde Morel's geluidskwaliteit van een in-wall luidspreker te bieden tegen een betaalbare prijs. De frameless serie bestaat uit een lijn oplopend in geluidskwaliteit en afwerking van de zeer betaalbare X-Base tot de high-end H-serie. De slim frameless biedt daarbij het dunste zichtbare frame beschikbaar op de markt. Alle modellen, behalve de X-Base, bestaan uit een inbouwframe, de luidspreker en de grille.

U haalt met de Soundwall™ serie een muzikaal kwaliteitsproduct in huis dat jaren plezier geeft.



H-series verkrijgbare maat: 6" met slim frameless



M-series verkrijgbare maat: 6" met slim frameless



X-series in-wall verkrijgbare maat: 6" slim frameless



X-Base-series in-wall verkrijgbare maat: 6" met standard frameless



X-Base in-ceiling verkrijgbare maat: 6" met standard frameless

SOUNDWALL™	IN-6HF	IN-6MF	IN-6XF	IN-6 X-Base	IC-6 X-Base
CONSTRUCTIE	voorzijde hoogglans zwart PU gecoat MDF	voorzijde zwart PU gecoat MDF	voorzijde mat zwart PU gecoat MDF	voorzijde kunststof ABS frame	coaxiaal
WOOFER	6 inch DPC conus 3 inch Hexatech™ spreekspoel, External Voice Coil Technology (EVC)	6 inch papier composiet conus, 2,1 inch Hexatech™ spreekspoel, External Voice Coil Technology (EVC)	6 inch papier composiet cellular fiber conus, 1 inch spreekspoel, ferrite magneet	6,5 inch papier composiet cellular fiber conus, 1 inch spreekspoel, ferrite magneet	6,5 inch papier composiet cellular fiber conus, 0,8 inch spreekspoel, ferrite magneet
TWEETER	1,1 inch soft dome, Acuflex™ gecoat, Hexatech™ spreekspoel, dubbele neodymium magneet	1,1 inch soft dome, dubbele neodymium magneet	1 inch soft dome, neodymium magneet motor	1 inch soft dome, neodymium magneet motor	0,8 inch soft dome, neodymium magneet motor
NOMINALE IMPEDANTIE	6 Ohm	6 Ohm	4 Ohm	6 Ohm	6 Ohm
GEVOELIGHEID 2.83V/1M	88 dB	88 dB	91 dB	90 dB	90 dB
RMS BELASTBAARHEID	120 Watt	100 Watt	90 Watt	90 Watt (RMS)	70 Watt (RMS)
VERSTERKER VERMOGEN	20-150 Watt	20-150 Watt	20-120 Watt	20-100 Watt	10-70 Watt
CROSSOVER	2,200Hz / 12 dB	2,200Hz / 12 dB	2,200Hz / 6 dB	3,500Hz / 6 dB	4,500Hz / 6 dB
FREQUENTIE RESPONSE	38-22,000 Hz	38-22,000 Hz	40-20,000 Hz	50-22,000 Hz (-5dB)	55-20,000 Hz (-5dB)
TWEETER NIVEAU	0 / ±3 dB	0 / ±3 dB	N / A	N / A	N / A
GRILL	metaal (frameless)	metaal (frameless)	metaal (frameless)	metaal + kunststof (frameless)	metaal + kunststof (frameless)
AFMETINGEN UITWENDIG	BxHxD, 220 x 305 x 82 mm	BxHxD, 220 x 305 x 82 mm	BxHxD, 220 x 305 x 82 mm	BxH, 218 x 305 mm	232 mm diameter
AFMETINGEN CUT OUT	BxH, 192 x 278 mm	BxH, 192 x 278 mm	BxH, 192 x 278 mm	BxHxD, 272 x 184 x 68 mm	ø x D, 200 x 80 mm
AANBEVOLEN INBOUWBAK	art. nr. IBM-6V	art. nr. IBM-6V	art. nr. IBM-6V	art. nr. IBM-6V	art. nr. IBM-6R
KLEUR	wit	wit	wit	wit	wit